

Kompozitní nádoby SFC

Rozvodné systémy – typ V

Vnitřní vybavení nádob SFC

Pro stejnoměrný rozvod kapaliny jsou nádoby opatřeny vnitřními rozvody. Vyrobeny jsou z kvalitního polypropylenu.

Rozvody nádob sestávají z horního zachycovače a spodního rozváděcího systému. Horní zachycovače u menších nádob jsou jednotryskové, u větších nádob vícetryskové. Spodní zachycovače jsou vícetryskové, pouze u malých nádob s horním připojením je spodní tryska spojena s centrální trubicí, která ústí horním otvorem. Vlastní těleso trysky sestává z řady podélných štěrbin. Příčná velikost štěrbin je 0,2 mm nebo 0,5 mm. Štěrbina 0,2 mm se používá v nádobách s ionexovými pryskyřicemi, štěrbina 0,5 mm pro ostatní filtrační materiály s větším zrnem (písek, aktivní uhlí, hydroantracit, dolomity atp.).

Rozvodné systémy se dodávají v široké škále provedení a rozměrů.

Vinylesterové nádoby V připojení - závit 2 1/2" nahoře

Připojení na nádobu	Vývod	Systém	Štěrbina mm	Typ nádoby
závit 2 1/2"	2 x vnitřní závit PVC 1" (vstup + výstup)	horní + spodní	0,2 + 0,2	všechny P a V s horním závitem