




Kompozitní nádoby SFC



Typ C

Technický popis:

Celoplastové nádoby SFC Structural jsou vyrobeny moderní technologií vinutého skelného kompozitu a ve většině případů jimi lze nahradit dosud užívané ocelové nádoby.

Hlavní předností nádob SFC Structural je nízká hmotnost umožňující snadnou manipulaci a díky kompozitní konstrukci neomezená odolnost proti korozi.

Použití:

Nádoby SFC Structural mají širokou řadu použití

- tlaková filtrace pitné a průmyslové vody na různých filtračních materiálech (písek, hydroantracit, aktivní uhlí)
- odželezování a odmanganování vody na speciálních sorbetech
- chemické reaktory
- zásobní nádrže kapalin
- změkčování, dekarbonizace a demineralizace vody na ionexových pryskyřicích
- selektivní filtrace odpadních průmyslových vod na speciálních ionexech

Typ C je vyroben z kompozitu epoxid – skelné vlákno s vnitřním polyetylenovým povrchem.

Připojení je:

- horním závitem 4"
- horním a spodním závitem 4"
- horní přírubou 6"
- horní a spodní přírubou 6"

Průměr a výška nádoby jsou uvedeny v palcích za typovým označením (např. C 1465 značí nádobu C s průměrem 14" a výškou 65". Nádoby se dodávají s podstavcem.

K nádobám se dále jako příslušenství dodávají spodní a horní rozvodné systémy kapaliny.

Tabulky rozměrů nádob:

Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - závit 4" nahore - provedení A3

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-1465	369	1366	1612	1630-1660	330	80	18,5	140	005.1465.00
C-1665	406	1362	1626	1630-1665	330	80	20	170	005.1665.00
C-1865	469	1350	1652	1747-1787	510	170	32	250	005.1865.00
C-2160	552	1151	1499	1600-1630	510	170	32	310	005.2160.00
C-2469	610	1328	1731	1840-1880	510	170	41	450	005.2469.00

Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - závit 4" nahore / dole - provedení F7

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-1465	369	1376	1630	1790-1820	374	335	21,6	140	005.1465.03
C-1665	406	1371	1642	1780-1820	410	362	24	170	005.1665.03
C-1865	469	1350	1656	1855-1880	539	309	33	245	005.1865.03
C-2160	552	1155	1514	1730-1760	539	309	35	310	005.2160.03
C-2469	610	1327	1740	1980-2010	539	309	43	450	005.2469.03
C-3072	770	1313	1814	2000-2040	768	334	84	710	005.3072.03
C-3672	927	1266	1848	2080-2110	768	334	99	1020	005.3672.03

Pozn.: od průměru nádoby 30" včetně odvzdušňovacího ventilu

Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - příruba 6" nahore

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-1468	369	1355	1659	1693-1713	330	80	22	138	005.1468.01
C-1668	406	1336	1673	1704-1724	330	80	24,6	170	005.1668.01
C-1868	469	1344	1717	1762-1792	510	170	34	248	005.1868.01
C-2166	552	1159	1562	1663-1683	510	170	34,6	308	005.2166.01
C-2475	610	1320	1793	1898-1918	510	170	42	450	005.2475.01
C-3078	770	1282	1843	2043-2073	768	334	81,2	710	005.3078.01
C-3678	927	1235	1885	2119-2149	768	334	104	1020	005.3678.01
C-4278	1074	1200	1878	1998-2038	1095	278	168,5	1360	005.4278.01
C-4882	1226	1075	1969	2103-2133	1100	276	194	1840	005.4882.01

Pozn.: od průměru nádoby 30" včetně odvzdušňovacího ventilu

1. 5 Kompozitní nádoby C s podstavcem připojení - příruba 6" nahore / dole - provedení F7

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-1468	369	1369	1736	2064-2084	488	468	27	140	005.1468.00
C-1668	406	1356	1748	2088-2108	488	468	30	172	005.1668.00
C-1868	469	1344	1780	2105-2135	545	475	36	250	005.1868.00
C-2166	552	1158	1642	2000-2020	545	475	43	310	005.2166.00
C-2475	610	1320	1866	2210-2230	615	480	47	450	005.2475.00
C-3078	770	1284	1920	2270-2300	778	518	85	710	005.3078.00

C-3678	927	1272	1975	2310-2350	950	555	101	1020	005.3678.00
C-4278	1074	1200	2015	2390-2430	1104	589	133	1360	005.4278.00
C-4882	1226	1075	2055	2420-2465	1260	601	178	1840	005.4882.00

Pozn.: od průměru nádoby 30" včetně odvzdušňovacího ventilu

1. 6 Kompozitní nádoby C-HW s podstavcem

připojení - příruba 6" nahoře / dole - provedení F7

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-HW 1468	369	1369	1736	2064-2084	488	468	33	140	005.146.880
C-HW 1668	406	1356	1748	2088-2108	488	468	42	172	005.166.880
C-HW 1868	469	1344	1780	2105-2135	545	475	45	250	005.186.880
C-HW 2166	552	1158	1642	2000-2020	545	475	48	310	005.216.880
C-HW 2475	610	1320	1866	2210-2230	615	480	58	450	005.247.880
C-HW 3078	770	1284	1920	2270-2300	778	518	112	710	005.307.880
C-HW 3678	927	1272	1975	2310-2350	950	555	143	1020	005.367.880
C-HW 4278	1074	1200	2015	2390-2430	1104	589	176	1360	005.427.880
C-HW 4882	1226	1075	2055	2420-2465	1260	601	250	1840	005.488.880

Pozn.: - bez odvzdušňovacího ventilu

- pro teplou vodu do teploty + 80°C