

Kompozitní nádoby SFC - velkorozměrové



Technický popis

Velkorozměrové nádoby SFC jsou vyrobeny stejnou technologií jako standardní nádoby.

Typové provedení:

Typ C – F7 je vyroben z kompozitu epoxid – skelné vlákno.

Připojení je horní a spodní přírubou 6" nebo horní a spodní přírubou DN 200.

Typ C – S 100/150 je vyroben z kompozitu epoxid – skelné vlákno.

Připojení je boční přírubou DN 100 nebo DN 150 a spodní přírubou 6", nádoby jsou navíc opatřeny násypnou horní přírubou DN 400.

Nádoby jsou značeny dle vnějších rozměrů, první dvě čísla udávají průměr v palcích, další tři čísla výšku nádoby v palcích. např. C – 55122 – S 150 značí kompozitovou nádobu o průměru 55", výšce 122", boční přírubou DN 150, spodní přírubou 6" a horní přírubou DN 400.

Nádoby se standardně dodávají s podstavcem.

K nádobám se dále jako příslušenství dodávají rozvodné systémy kapaliny.

Kompozitní nádoby C - F7 s podstavcem připojení - příruba 6" nahoře/dole

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-55104-F7	1429	1106	2122	2641-2681	1370	725	284	2619	005.551.040
C-55120-F7	1429	1500	2516	3035-3075	1370	725	348	3220	005.551.200
C-55130-F7	1429	1750	2766	3285-3325	1370	725	375	3602	005.551.300
C-55140-F7	1429	2000	3016	3535-3575	1370	725	401	3984	005.551.400
C-63103-F7	1623	1500	2623	3230-3270	1570	832	364	4265	005.631.030
C-63113-F7	1623	1750	2873	3480-3520	1570	832	394	4760	005.631.130
C-63123-F7	1623	2000	3123	3730-3770	1570	832	423	5255	005.631.230

Kompozitní nádoby C - F7 s podstavcem připojení - příruba DN 200 nahoře/dole

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-55105-F7	1429	1106	2118	2648-2680	1370	727	286	2617	005.551.050
C-55121-F7	1429	1500	2512	3048-3088	1370	727	335	3219	005.551.210
C-55131-F7	1429	1750	2762	3298-3338	1370	727	361	3600	005.551.310
C-55141-F7	1429	2000	3012	3548-3588	1370	727	387	3902	005.551.410
C-63102-F7	1623	1500	2618	3225-3265	1570	845	368	4270	005.631.020
C-63112-F7	1623	1750	2868	3475-3515	1570	845	397	4765	005.631.120

C-63122-F7	1623	2000	3118	3725-3765	1570	845	427	5620	005.631.220
-------------------	------	------	------	-----------	------	-----	-----	------	--------------------

Kompozitní nádoby C - S 100 s podstavcem
 připojení příruba DN 400 nahoře
 příruba DN 100 bočně
 příruba 6" dole

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-4281-S 100	1071	1169	2000	2375-2415	778	588	199	1381	005.428.105
C-4883-S 100	1220	1135	2044	2411-2465	950	601	210	1840	005.488.303
C-55106-S 100	1429	1106	2160	2679-2719	1370	725	314	2653	005.551.065
C-55122-S 100	1429	1500	2554	3073-3113	1370	725	363	3255	005.551.225
C-55132-S 100	1429	1750	2804	3323-3366	1370	725	390	3636	005.551.325
C-55142-S 100	1429	2000	3054	3573-3613	1370	725	416	4018	005.551.425
C-63106-S 100	1623	1500	2684	3291-3331	1570	832	439	4238	005.631.065
C-63116-S 100	1623	1750	2934	3541-3581	1570	832	476	4731	005.631.165
C-63126-S 100	1623	2000	3184	3791-3831	1570	832	508	5223	005.631.265

Kompozitní nádoby C - S 150 s podstavcem
 připojení příruba DN 400 nahoře
 příruba DN 150 bočně
 příruba 6" dole

Typ	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Hmot. kg	Objem l	Objednací číslo
C-4281-S 150	1071	1169	2000	2375-2415	778	588	206	1381	005.428.100
C-4883-S 150	1220	1135	2044	2411-2465	950	601	217	1840	005.488.300
C-55106-S 150	1429	1106	2160	2679-2719	1370	725	321	2653	005.551.060
C-55122-S 150	1429	1500	2554	3073-3113	1370	725	370	3255	005.551.220
C-55132-S 150	1429	1750	2804	3323-3366	1370	725	397	3636	005.551.320
C-55142-S 150	1429	2000	3054	3573-3613	1370	725	423	4018	005.551.420
C-63106-S 150	1623	1500	2684	3291-3331	1570	832	446	4238	005.631.060
C-63116-S 150	1623	1750	2934	3541-3581	1570	832	483	4731	005.631.160
C-63126-S 150	1623	2000	3184	3791-3831	1570	832	515	5223	005.631.260