

Řídící ventily FLECK

Řídící ventily FLECK typ 4600 - 9500 jsou mosazné nebo plastové a dodávají se ve velikostech 1-1 1/2". Řízení ventilů je buď časové nebo dle proteklého množství vody. Ventily 9000 a 9500 jsou určeny pro ovládání duplexových zdvojených stanic s nepřetržitým provozem.



Typ 4600	Objednací číslo
4600/1600/Z	006.090.101
4600/1600/WM - 8 m ³	006.090.103
HW 4600/1600/Z	006.090.105

Řídící ventil 1" z červené mosazi, s přípojovacím dílem 1", vnitřní závit BSP, proporcionálním směřováním s kontrolkou pro provoz a regeneraci, horní a dolní tryskou a rozváděcí tryskou.



Typ 5600	Objednací číslo
5600/1600/S.F.Filter	006.090.111
5600/1600/Z	006.090.113
5600/1600/WM - 8 m ³	006.090.115
5600/1600/WM - 40 m ³	006.090.117

Řídící ventil 1" z Norylu, s přípojovacím dílem 1", vnitřní závit BSP, proporcionálním směřováním s kontrolkou pro provoz a regeneraci, horní a dolní tryskou a rozváděcí tryskou.



Typ 9000	Objednací číslo
9000/1600/WM - 8 m ³	006.090.131
9000/1600/WM - 40 m ³	006.090.133

Řídící ventil 1" z červené mosazi s adapterem pro druhou nádobu, přípojovacím dílem 1", vnitřní závit BSP, horní a dolní tryskou a rozváděcí tryskou.



Typ 9500	Objednací číslo
9500/1600/WM - 40 m ³	006.090.135

9500/1600/WM - 200 m ³	006.090.137
9500/1700/WM - 40 m ³	006.090.139
9500/1700/WM - 200 m ³	006.090.141

Řídící ventil 1 1/2" z červené mosazi s adapterem pro druhou nádobu, horní a dolní tryskou a rozváděcí trubicí.
