

Řídící ovladače (Timery)



Timery nebo-li řídící jednotky slouží k programování a ovládání ventilů SIATA. Timery se vyrábí pro různé aplikace včetně náročných úpravářenských procesů. Timery lze vybavit externími výstupy popř. řídit různými vstupy.

Označení	Popis	Obj. číslo
STO-05	Časový pro V132A (změkčování)	006.100.100
STO/08-05	Časový pro V132F (filtrace)	006.100.101
ST2-05	Časový se dvěma písty (změkčování) V132 / V230	006.100.102
ST2/08-05	Časový se dvěma písty (filtrace) V132 / V230	006.100.103
XPO/05	XP-Controller pro V132A / V132F - časový	006.100.116
XPO/01-05	XP-Controller pro V132T - časový+objemový	006.100.117
XP2-05	XP Controller se dvěma písty-časový	006.100.118
ATO/01-05	Aqua-Timer pro V132T (s kabelem pro vodoměr)	006.100.122
ATO/02-05	Aqua-Timer pro V132A (s přípojkou DIN)	006.100.123
AT2/02-05	Aqua-Timer se dvěma písty (s přípojkou DIN)	006.100.125
AC7/02-05	Aqua-Cubic se sedmi písty pro Duplex-změkčování	006.100.134
AI7-02-05	Aqua-Ionic se sedmi písty (pro odsolování)	006.100.136