

Tvarovky z materiálu ABS

- [Kolena z materiálu ABS](#)
Kolena z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [T-kusy z materiálu ABS](#)
T-kusy z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar. V nabídce jsou i T-kusy redukované.
 - [Spojky z materiálu ABS](#)
Spojky z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Záslepky z materiálu ABS](#)
Záslepky z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Oblouky z materiálu ABS](#)
Oblouky z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Redukce z materiálu ABS](#)
Redukce z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Šroubení z materiálu ABS](#)
Šroubení z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 16 až 63 mm, PN 10 bar, těsnění EPDM nebo FPM. V nabídce jsou i přechodová šroubení plast x mosazný vnitřní nebo vnější závit.
 - [Lemové nákržky z materiálu ABS](#)
Lemové nákržky z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 32 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Příruby z materiálu ABS](#)
Příruby z materiálu ABS se dodávají v rozmezí průměrů d 32 až 110 mm, PN 10 bar.
 - [Těsnění k přírubám ABS](#)
Těsnění k přírubám ABS se dodávají pro průměry d 32 až 110 mm.
-