

Potrubní rozvody z materiálu ABS

●

[Trubky z materiálu ABS](#)

Trubky z materiálu ABS se vyrábí extrudováním ze 100% granulátu bez příměsí regenerátů. Trubky ABS jsou hladké, bežešvé a bez hrdel. Dodací délka je 5m. Trubky z ABS se dodávají v tlakové řadě PN10 a ve světlostech od d 16 po d 315 mm.

●

[Tvarovky z materiálu ABS](#)

Tvarovky z materiálu ABS se dodávají ve velikostech d 16 – d 315 mm. Tvarovky jsou standardně v provedení PN10 bar. V nabídce je široký sortiment druhů tvarovek.

●

[Ruční armatury z materiálu ABS](#)

Ruční armatury z materiálu ABS se dodávají v provedení kulové kohouty, membránové ventily a uzavírací klapky. V nabídce jsou i potrubní lapače, zpětné ventily, membránový přetlakový ventil, zavzdušňovací a odvzdušňovací ventily.

●

[Lepidla a čističe na materiál ABS](#)

Materiál ABS se spojuje lepením. Pro odmaštění povrchu slouží čističe. Lepidla se dodávají ve velikostech balení 550 a 1100 g.

●

[Technické informace o materiálu ABS](#)

Materiál ABS se vyznačuje vysokou pevností, chemickou odolností a snadným spojováním lepením. Materiál ABS se používá ve vnitřních i venkovních prostorech a má teplotní odolnost od -40 do +70°C. Plastové rozvody z ABS lze použít i v mrazírnách a pro rozvody tlakového vzduchu.

●

[Chemická odolnost ABS](#)

Chemická odolnost plastových rozvodů je zpracovaná formou tabulek, kde je u vybraných chemických sloučenin uvedena orientační chemická odolnost v závislosti na teplotě, která je vyjádřena tak, že zvolený plastový materiál buď lze použít, lze použít omezeně nebo nelze použít. Veškeré uváděné odolnosti jsou pouze orientační a nezávazné.
