

Tvarovky na tupo z materiálu PE

- [Kolena z materiálu PE](#)
Kolena z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 3,2; 10 a 16. Kolena jsou provedení 90°, 45° a prodloužená.
 - [T - kusy z materiálu PE](#)
T-kusy z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 3.2, 10 a 16. T-kusy jsou v provedení 90°, redukované, 45° a prodloužené.
 - [Oblouky z materiálu PE](#)
Kolena z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 225 mm, tlakové řady PN 10 a 16.
 - [Redukce z materiálu PE](#)
Redukce z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají v provedení soustředná nebo výstředná redukce, ve velikostech d 25-d 630 mm, tlakové řady PN 3.2, 10 a 16. Redukce soustředná je i v prodlouženém provedení.
 - [Přechodky z materiálu PE](#)
Přechodky z materiálu PE pro svařování na tupo jsou buď s vnitřním nebo s vnějším závitem, ve velikostech d 20x1/2" – d 63x2".
 - [Šroubení z materiálu PE](#)
Šroubení z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají v provedení krátké nebo prodloužené šroubení, ve velikostech d 25-d 630 mm, tlaková řada PN 16.
 - [Víčka z materiálu PE](#)
Víčka z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 400 mm, tlaková řada PN 10 a 16.
 - [Příruby z materiálu PE](#)
Příruby volné s ocelovou vložkou se dodávají ve velikostech DN15 – DN600, PN 10.
 - [Lemové nákrůžky z materiálu PE](#)
Lemové nákrůžky z materiálu PE pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 110 – d 1200 mm, PN 3.2, 10 a 16.
-