


Pojistné ventily z materiálu PP

Typ: V186/V86



Technické údaje:


Pojistný ventil V186/V86 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
 - DN10-50 - Typ V186 - 0,5-9 bar
 - DN65-80 - Typ V86 - 0,5-6 bar
 - DN100 - Typ V86 - 1-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	D	L	h	H
16/10	70	134	117	137
20/15	70	134	117	137
25/20	100	134	117	137
32/25	100	174	172	199
40/32	130	174	156	199
50/40	130	224	247	290
63/50	150	244	247	290
75/65	180	284	45	275
90/80	250	360	90	410
110/100	250	380	70	485

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.000.141	17.000.159
20/15	17.000.142	17.000.160
25/20	17.000.143	17.000.161
32/25	17.000.144	17.000.162
40/32	17.000.145	17.000.163
50/40	17.000.146	17.000.164
63/50	17.000.147	17.000.165
75/65	17.003.269	17.003.273
90/80	17.003.277	17.003.281
110/100	17.003.285	17.003.289

Typ: V786



Technické údaje:


Pojistný ventil V786 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
 - DN10-25 - 0,5-10 bar
 - DN32-40 - 0,5-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	I	H	h	D
16/10	134	102	138	38	83
20/15	134	102	138	38	83
25/20	154	110	200	55	112
32/25	154	110	200	55	112
40/32	224	162	248	85	165
50/40	224	162	248	85	165

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.000.997	17.002.151
20/15	17.000.999	17.002.152
25/20	17.001.002	17.002.153
32/25	17.001.001	17.002.154
40/32	17.001.010	17.002.155
50/40	17.001.007	17.002.156

Typ: V886



Technické údaje:

Pojistný ventil V886 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku - DN32-40 - 0,5-10 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	I	H	h	D
40/32	224	162	260	85	160
50/40	224	162	260	85	160

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
40/32	17.000.658	17.002.199
50/40	17.000.659	17.002.204
