Tvarovky na polyfúzi z materiálu PP

- Kolena z materiálu PP
  Kolena z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 7.5 a 12.5 bar. Kolena jsou v provedení 90° a 45o.
- T - kusy z materiálu PP
  T-kusy z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 500 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar. T-kusy jsou v provedení 90°, redukované a 45o.
- Oblouky z materiálu PP
  Kolena z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 225 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar.
- Redukce z materiálu PP
  Redukce z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají v provedení soustředná nebo výstředná redukce, velikosti d 25 - d 630 mm, tlakové řady PN 7,5 a 12,5 bar.
- Přechodky z materiálu PP
  Přechodky z materiálu PP pro svařování na tupo jsou buď s vnitřním nebo s vnějším závitem, velikost d 20x1/2“ – d 63x2“.
- Šroubení z materiálu PP
  Šroubení z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají v provedení krátké nebo prodloužené, velikosti d 20 - d 110 mm, tlaková řada PN 12,5 bar.
- Víčka z materiálu PP
  Víčka z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 315 mm, tlaková řada PN 7,5 a 12,5 bar.
- Příruby z materiálu PP
  Příruby volné s ocelovou vložkou nebo slepé příruby se dodávají ve velikostech DN15 – DN600, PN 10 bar.
- Lemové nákružky z materiálu PP
  Lemové nákružky z materiálu PP pro sváření na tupo se dodávají ve velikostech d 20 – d 800 mm, PN 7,5 a 12,5 bar.