Průtokoměry Gemü 850 z materiálu PVC-U




GEMÜ typ: 855

Provedení:

- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - PP, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřící rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	2 - 25 l/h	855 10 D 7 21 14 1 11 25	**880 03 027**
16/10	2 - 40 l/h	855 10 D 7 21 14 1 12 40	**880 03 028**
16/10	5 - 60 l/h	855 10 D 7 21 14 1 13 60	**880 03 029**
16/10	10 -100 l/h	855 10 D 7 21 14 1 14 100	**880 03 030**
16/10	15 - 160 l/h	855 10 D 7 21 14 1 15 160	**880 03 031**
20/15	5 - 60 l/h	855 15 D 7 21 14 1 21 60	**880 10 205**
20/15	10 - 100 l/h	855 15 D 7 21 14 1 22 100	**880 10 206**
20/15	15 - 160 l/h	855 15 D 7 21 14 1 23 160	**880 10 207**
20/15	20 - 250 l/h	855 15 D 7 21 14 1 24 250	**880 10 208**
20/15	30 - 320 l/h	855 15 D 7 21 14 1 25 320	**880 10 209**
25/20	15 - 160 l/h	855 20 D 7 21 14 1 31 160	**880 18 439**
25/20	20 - 250 l/h	855 20 D 7 21 14 1 32 250	**880 14 586**
25/20	40 - 400 l/h	855 20 D 7 21 14 1 33 400	**880 14 587**
25/20	60 - 640 l/h	855 20 D 7 21 14 1 34 640	**880 14 588**
32/25	20 - 250 l/h	855 25 D 7 21 14 1 41 250	**880 03 056**
32/25	40 - 400 l/h	855 25 D 7 21 14 1 42 400	**880 03 057**
32/25	60 - 640 l/h	855 25 D 7 21 14 1 43 640	**880 03 058**
32/25	100 - 1000 l/h	855 25 D 7 21 14 1 44 1000	**880 03 059**



Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina

GEMÜ typ: 857

Provedení:

- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřící rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	4 - 40 l/h	857 10 D 7 21 14 1 11 40	**880 03 096**
16/10	5 - 60 l/h	857 10 D 7 21 14 1 12 60	**880 03 097**
16/10	10 -100 l/h	857 10 D 7 21 14 1 13 100	**880 03 098**
16/10	15 - 160 l/h	857 10 D 7 21 14 1 14 160	**880 03 099**
16/10	20 -250 l/h	857 10 D 7 21 14 1 15 250	**880 03 100**
20/15	10 - 100 l/h	857 15 D 7 21 14 1 21 100	**880 10 446**
20/15	15 - 160 l/h	857 15 D 7 21 14 1 22 160	**880 10 447**
20/15	20 - 250 l/h	857 15 D 7 21 14 1 23 250	**880 10 448**
20/15	40 - 400 l/h	857 15 D 7 21 14 1 24 400	**880 10 449**
20/15	50 - 500 l/h	857 15 D 7 21 14 1 25 500	**880 10 450**
25/20	20 - 250 l/h	857 20 D 7 21 14 1 31 250	**880 14 572**
25/20	40 - 400 l/h	857 20 D 7 21 14 1 32 400	**880 14 573**
25/20	60 - 600 l/h	857 20 D 7 21 14 1 33 600	**880 14 574**
25/20	100 - 1000 l/h	857 20 D 7 21 14 1 34 1000	**880 14 575**
32/25	40 - 400 l/h	857 25 D 7 21 14 1 41 400	**880 03 122**
32/25	60 - 650 l/h	857 25 D 7 21 14 1 42 650	**880 03 123**
32/25	100 - 1000 l/h	857 25 D 7 21 14 1 43 1000	**880 03 124**
32/25	150 - 1600 l/h	857 25 D 7 21 14 1 44 1600	**880 03 125**

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

GEMÜ typ: 865 (plovák s magnetem)

Provedení:

- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - PP s magnetem, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřící rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	2 - 25 l/h	865 10 D 7 21 14 1 11 25	**880 09 981**
16/10	2 - 40 l/h	865 10 D 7 21 14 1 12 40	**880 09 982**

16/10	5 - 60 l/h	865 10 D 7 21 14 1 13 60	**880 09 983**
16/10	10 -100 l/h	865 10 D 7 21 14 1 14 100	**880 09 984**
16/10	15 - 160 l/h	865 10 D 7 21 14 1 15 160	**880 09 985**
20/15	5 - 60 l/h	865 15 D 7 21 14 1 21 60	**880 09 986**
20/15	10 - 100 l/h	865 15 D 7 21 14 1 22 100	**880 09 987**
20/15	15 - 160 l/h	865 15 D 7 21 14 1 23 160	**880 09 988**
20/15	20 - 250 l/h	865 15 D 7 21 14 1 24 250	**880 09 989**
20/15	30 - 320 l/h	865 15 D 7 21 14 1 25 320	**880 09 990**
25/20	15 - 160 l/h	865 20 D 7 21 14 1 31 160	**880 14 278**
25/20	20 - 250 l/h	865 20 D 7 21 14 1 32 250	**880 14 279**
25/20	40 - 400 l/h	865 20 D 7 21 14 1 33 400	**880 14 280**
25/20	60 - 640 l/h	865 20 D 7 21 14 1 34 640	**880 14 281**
32/25	20 - 250 l/h	865 25 D 7 21 14 1 41 250	**880 09 991**
32/25	40 - 400 l/h	865 25 D 7 21 14 1 42 400	**880 07 808**
32/25	60 - 640 l/h	865 25 D 7 21 14 1 43 640	**880 09 992**
32/25	100 - 1000 l/h	865 25 D 7 21 14 1 44 1000	**880 09 993**

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

GEMÜ typ: 867 (plovák s magnetem)

Provedení:

- uvedený měřící rozsah pro H2O při 20°C
- materiál: měřící trubice - trogamid - T, plovák - nerez s magnetem, těsnění - o-kroužek – EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřící rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	4 - 40 l/h	867 10 D 7 21 14 1 11 40	**880 10 004**
16/10	5 - 60 l/h	867 10 D 7 21 14 1 12 60	**880 10 005**
16/10	10 -100 l/h	867 10 D 7 21 14 1 13 100	**880 10 006**
16/10	15 - 160 l/h	867 10 D 7 21 14 1 14 160	**880 10 007**
16/10	20 -250 l/h	867 10 D 7 21 14 1 15 250	**880 10 008**
20/15	10 - 100 l/h	867 15 D 7 21 14 1 21 100	**880 10 474**
20/15	15 - 160 l/h	867 15 D 7 21 14 1 22 160	**880 10 475**
20/15	20 - 250 l/h	867 15 D 7 21 14 1 23 250	**880 10 476**
20/15	40 - 400 l/h	867 15 D 7 21 14 1 24 400	**880 10 477**
20/15	50 - 500 l/h	867 15 D 7 21 14 1 25 500	**880 10 478**
25/20	20 - 250 l/h	867 20 D 7 21 14 1 31 250	**880 14 432**
25/20	40 - 400 l/h	867 20 D 7 21 14 1 32 400	**880 14 433**
25/20	60 - 600 l/h	867 20 D 7 21 14 1 33 600	**880 14 434**
25/20	100 - 1000 l/h	867 20 D 7 21 14 1 34 1000	**880 14 435**
32/25	40 - 400 l/h	867 25 D 7 21 14 1 41 400	**880 10 014**
32/25	60 - 650 l/h	867 25 D 7 21 14 1 42 650	**880 09 874**

32/25	100 - 1000 l/h	867 25 D 7 21 14 1 43 1000	**880 10 015**
32/25	150 - 1600 l/h	867 25 D 7 21 14 1 44 1600	**880 07 773**

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- připojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)