


Průtokoměry M10 - M13 z materiálu PVC-U



- Materiál PMMA
- Těsnící O-kroužek regulace EPDM (standard)

Technické údaje:

Průtokoměry řady M10 - M13 pracují na principu plováku a slouží k měření průtoku v uzavřených potrubních systémech. Jejich kompaktní a robustní konstrukce umožňuje široký rozsah použití.

- velmi malé zástavbové rozměry
- svislá instalace
- připojení volitelně přes vnitřní nebo vnější závit
- vestavěná velmi přesná regulace průtoku
- materiálové provedení:
 - těleso PMMA (plexisklo)
 - plovák nerezová ocel
 - regulace PVC/nerezová ocel
 - na vyžádání O-kroužek FPM

I/h H ₂ O	AxB	L	G	G1
1,5-15	25x25	105	R 1/4"	R 5/8"
2,5-25	25x25	120	R 1/4"	R 5/8"
5-50	25x25	120	R 1/4"	R 5/8"
10-100	25x25	120	R 1/4"	R 5/8"

Měř. rozsah I/h H ₂ O	M 10 regulace průtoku Obj. č.	M 11 Obj. č.	M 12 Obj. č.	M 13 regulace průtoku Obj. č.
1,5-15	17.001.584	17.001.588	17.001.596	17.001.620
2,5-25	17.001.565	17.001.589	17.001.597	17.001.621
5-50	17.001.566	17.001.590	17.001.598	17.001.622
10-100	17.001.567	17.001.591	17.001.599	17.001.623