

Trojcestné kulové kohouty z materiálu PVC-U

Materiál PVC-U



3- cestný kulový kohout S4, "SAFETY", ručně ovládaný

- Dosedací kroužek koule: PTFE
- Těsnění: EPDM
- Max. provozní tlak: PN16
- Připojení: objímky k lepení

Ø	Provedení	Obj.č.
DN10/d16-3/8"	T	12.0625
DN10/d16-3/8"	L	12.0626
DN15/d20-1/2"	T	12.0627
DN15/d20-1/2"	L	12.0628
DN20/d25-3/4"	T	12.1816
DN20/d25-3/4"	L	12.1832
DN25/d32-1"	T	12.1774
DN25/d32-1"	L	12.1833
DN32/d40-1 1/4"	T	12.2714
DN32/d40-1 1/4"	L	12.2717
DN40/d50-1 1/2"	T	12.2715
DN40/d50-1 1/2"	L	12.2718
DN50/d63-2"	T	12.2716
DN50/d63-2"	L	12.2719




TKDIV-Dual Block

- 3-cestný kulový kohout
- sedlo PTFE
- objímky k lepení

d	DN	E	H	H1	L	Z	PN	Váha	Vrtání	EPDM	FPM
---	----	---	---	----	---	---	----	------	--------	------	-----

16	10	55	118	80	14	90	16	350	T	TKIV 016E	TKIV 016F
20	15	55	118	80	16	86	16	350	T	TKIV 020E	TKIV 020F
25	20	66	145	100	19	107	16	600	T	TKIV 025E	TKIV 025F
32	25	75	160	110	22	115	16	850	T	TKIV 032E	TKIV 032F
40	32	87	188,6	131	26	137	16	1350	T	TKIV 040E	TKIV 040F
50	40	100	219	148	31	157	16	1750	T	TKIV 050E	TKIV 050F
63	50	122	266,6	179	38	191	16	2950	T	TKIV 063E	TKIV 063F



LKDIV-Dual Block

- 3-cestný kulový kohout
- sedlo PTFE
- objímky k lepení

d	DN	E	H	H1	L	Z	PN	Váha	Vrtání	EPDM	FPM
16	10	55	118	80	14	90	16	350	L	LKDIV 016E	LKDIV 016F
20	15	55	118	80	16	86	16	350	L	LKDIV 020E	LKDIV 020F
25	20	66	145	100	19	107	16	600	L	LKDIV 025E	LKDIV 025F
32	25	75	160	110	22	115	16	850	L	LKDIV 032E	LKDIV 032F
40	32	87	188,6	131	26	137	16	1350	L	LKDIV 040E	LKDIV 040F
50	40	100	219	148	31	157	16	1750	L	LKDIV 050E	LKDIV 050F
63	50	122	266,6	179	38	191	16	2950	L	LKDIV 063E	LKDIV 063F

VRTÁNÍ koule je nezbytné při objednávce SPECIFIKOVAT !!!

Poznámka: provedení s nátrubky a závit. objímkami z PVC-U - na vyžádání