

Zpětné klapky z materiálu PVDF

Zpětná klapka mezipřírubová PVDF, typ S4

- Těsnění: FPM
- Provedení: S4.60 - bez přítlačného pera, S4.70 - s přítlačným perem



A. Provedení bez přítlačného pera, typ S4.60

Rozměr	PN	Těsnění FPM Obj.č.
d 40/DN 32	10	07.0194
d 50/DN 40	10	07.0204
d 63/DN 50	10	07.0044
d 75/DN 63	10	07.0054
d 90/DN 80	10	07.0064
d110/DN100	10	07.0074
d140/DN125	10	07.0084
d160/DN150	10	07.0094
d225/DN200	6	07.0104
d280/DN250	6	07.0114
d315/DN300	6	07.0124

B. Provedení s přitlačným perem, typ S4.70

Rozměr	PN	Těsnění FPM	Obj.č.
d 40/DN 32	10	07.0195	
d 50/DN 40	10	07.0202	
d 63/DN 50	10	07.0045	
d 75/DN 63	10	07.0055	
d 90/DN 80	10	07.0065	
d110/DN100	10	07.0075	
d140/DN125	10	07.0085	
d160/DN150	10	07.0095	
d225/DN200	6	07.0105	
d280/DN250	6	07.0115	
d315/DN300	6	07.0125	

FKOF/LM



Uzavírací klapka těleso PP, GFK-zesílený, disk PVDF manžeta FPM ruční páka s rastrem pro 10 nastavení

d	DN	B2	H	Z	C	PN	Váha	Objed.číslo
50	40	60	132	33	175	10	800	FKOFLM050F
63	50	70	147	43	175	10	980	FKOFLM063F
75	65	80	165	46	175	10	1370	FKOFLM075F
90	80	93	185	49	175	10	1770	FKOFLM090F
110	100	107	211	56	272	10	2120	FKOFLM110F
140	125	120	240	64	330	10	3000	FKOFLM140F
160	150	134	268	70	330	10	3750	FKOFLM160F
225	200	161	323	71	420	10	6650	FKOFLM225F