

Ejektory P20 z materiálu PP



Typ: P20


Technické údaje:

Ejektor P20 pracuje na principu Venturiho trubice a slouží ke směšování, ředění nebo čerpání kapalin (např. kyselin, louhů atd.). Je možné jej použít i k vytvoření podtlaku.


Vzhledem ke kompaktní konstrukci bez mechanických pohyblivých dílů je zaručena jeho vysoká provozní spolehlivost. Pro určení vhodné velikosti hnací trysky jsou k dispozici výkonové diagramy.

- velmi dobrá účinnost
- hnací trysky s různými průměry vrtání (je nutno specifikovat, jinak se dodává nevrtaná)
- radiálně vyjímatelný


DN10-DN20 (vnější závit)



DN25-DN50 (šroubení)



DN65-DN80 (nátrubky)



da/DN	G	G1	L	L1	t	H	h
16/10	R 3/4"	R 3/4"		110	40		35
20/15	R 1"	R 3/4"		110	40		35
25/20	R 1 1/4"	R 3/4"		145	45		45
32/25	R 1 1/2"	R 1 1/2"	245	195		96	71
40/32	R 2"	R 2"	297	239		116	87
50/40	R 2 1/4"	R 2 1/4"	369	301		139	105
63/50	R 2 3/4"	R 2 3/4"	433	351		169	128
75/65			388				115
90/80			465				149

da/DN	PP nátr. na navaření Obj. č.
16/10	17.002.127
20/15	17.002.128
25/20	17.002.129
32/25	17.002.130
40/32	17.002.131
50/40	17.002.132
63/50	17.002.133
75/65	17.002.134
90/80	17.002.135
