


Plovákové ventily z materiálu PP

Typ: V140



Technické údaje:

Ventil V140 se užívá především pro plnění nádrží a zásobníků. Pomocí plováku, upevněného na ramenu páky, ovládá ventil přítok media a udržuje automaticky stálou úroveň hladiny.

- svislá instalace
- pákový poměr $c=1:10$ (standard)
- různé způsoby připojení

da/DN	D	H	a	b	C 1:10	C 1:7	e	A	SD/SH
16/10	45	120	80	36	380	305	14	270	125/130
20/15	45	120	80	36	380	305	16	270	125/130
25/20	65	160	110	50	530	430	19	340	160/170
32/25	65	165	110	50	530	430	22	345	160/170
40/32	90	210	130	65	720	575	26	440	225/210
50/40	90	215	130	65	720	575	31	445	225/210
63/50	130	255	160	86	975	775	38	595	315/290
75/65	130	260	160	86	975	775	44	600	315/290
90/80	150	290	180	101	1140	905	51	640	355/340

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Těsnění EPDM Obj. č.	Těsnění FPM Obj. č.
16/10	10.001.300	10.001.384
20/15	10.001.301	10.001.385
25/20	10.001.302	10.001.386
32/25	10.001.303	10.001.387
40/32	10.001.304	10.001.388
50/40	10.001.305	10.001.389
63/50	10.001.306	10.001.390
75/65	10.001.307	10.001.391
90/80	10.001.308	10.001.392
110/100		