

Armatury s pohonem elektromagnetické z materiálu PVC-U

typ: 225



2/2 - cestný elektromagnetický ventil, nepřímo ovládaný

- materiál tělesa PVC-U
- řídicí funkce NC - v klidu ventil uzavřen tlakem protékajícího media
- ovládací el. napětí 230V, 50Hz (jiné el. napětí na vyžádání)
- optický ukazatel polohy (otevřeno/zavřeno)
- nouzové ruční ovládání

Provedení ventilu:

a)

- připojení nátrubek k lepení
- materiál membrány EPDM

d/DN	Typové číslo	obj. č.
20/15	225 15 D 0 1 14 1 230 50	880 038 84
25/20	225 20 D 0 1 14 1 230 50	880 038 96
32/25	225 25 D 0 1 14 1 230 50	880 039 08
40/32	225 32 D 0 1 14 1 230 50	880 039 20
50/40	225 40 D 0 1 14 1 230 50	880 039 32
63/50	225 50 D 0 1 14 1 230 50	880 039 44

b)

- připojení nátrubek k lepení
- materiál membrány FPM

d/DN	Typové číslo	obj. č.
20/15	225 15 D 0 1 4 1 230 50	880 038 78
25/20	225 20 D 0 1 4 1 230 50	880 038 90
32/25	225 25 D 0 1 4 1 230 50	880 039 02
40/32	225 32 D 0 1 4 1 230 50	880 039 14
50/40	225 40 D 0 1 4 1 230 50	880 039 26
63/50	225 50 D 0 1 4 1 230 50	880 039 38

Mosaz

typ: 8255



2/2 - cestný elektromagnetický ventil, nepřímo ovládaný

- materiál tělesa mosaz
- řídicí funkce NC - v klidu ventil uzavřen tlakem protékajícího media
- ovládací el. napětí 230V, 50Hz (jiné el. napětí na vyžádání)

Provedení ventilu:

a)

- připojení závit G1/4" - G2" (vnitřní)
- materiál membrány NBR

G - DN	Typové číslo	Obj. č.
1/4" - 8	8255 8 D 1 12 2 1 230 50	880 04 161
3/8" - 10	8255 10 D 1 12 2 1 230 50	880 04 164
1/2" - 12	8255 12 D 1 12 2 1 230 50	880 04 167
3/4" - 20	8255 20 D 1 12 2 1 230 50	880 04 170
1" - 25	8255 25 D 1 12 2 1 230 50	880 04 173
1 1/4" - 32	8255 32 D 1 12 2 1 230 50	880 04 176
1 1/2" - 40	8255 40 D 1 12 2 1 230 50	880 04 179
2" - 50	8255 50 D 1 12 2 1 230 50	880 04 182
