

Armatury s pneupohonem z materiálu PVC-U



2- cestný kulový kohout PVC-U typ S4 s pneumatickým pohonem a optickým ukazatelem polohy

- Dosedací kroužky koule: PTFE
- Materiál O-kroužků: EPDM
- Připojení: objímky k lepení
- Provedení: v klidu uzavřené (NC)
- Maximální provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6

JEDNOČINNÝ

Typ pohonu	Rozměry	Obj.č.
UT 05-2	DN10/d16-3/8"	12.2408
	DN15/d20-1/2"	12.2409
	DN20/25-3/4"	12.2410
	DN25/d32-1"	12.2411
UT 15-4	DN32/d40-1 1/4"	12.2412
	DN40/d50-1 1/2"	12.2413
UT 17-4	DN50/d63-2"	12.2414
UT 25-4	DN65/d75-2 1/2"	12.2415
UT 30-4	DN80/d90-3"	12.2416
	DN80/d110-4"	12.2417

DVOUČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 05-DA	DN10/d16-3/8"	12.2418
	DN15/d20-1/2"	12.2419
	DN20/25-3/4"	12.2420
	DN25/d32-1"	12.2421
UT 15-DA	DN32/d40-1 1/4"	12.2422
	DN40/d50-1 1/2"	12.2423
	DN50/d63-2"	12.2424
UT 17-DA	DN65/d75-2 1/2"	12.2425
	DN80/d90-3"	12.2426
	DN80/d110-4"	12.2427

na vyžádání:

- těsnění FPM
- příslušenství mikropsínače, elektromagnetické ovládací ventily
- provedení v klidu otevřené (NO)



Membránový ventil PVC-U typ T4 s pneumatickým pohonem a optickým ukazatelem polohy

- Jednočinný NC (v klidu uzavřený)
- Max. provozní tlak: PN10

Membrána: EPDM

Rozměr	Objímky k lepení Obj.č.	Nátrubky k lepení Obj.č.
DN15/d20-1/2"	12.5618	12.5590
DN20/25-3/4"	12.5621	12.5593
DN25/d32-1"	12.5624	12.5596
DN32/d40-1 1/4"	12.5627	12.5599
DN40/d50-1 1/2"	12.5603	12.5602
DN50/d63-2"	12.5633	12.5605

Membrána: EPDM/PTFE

Rozměr	Objímky k lepení Obj.č.	Nátrubky k lepení Obj.č.
DN15/d20-1/2"	12.5616	12.5588
DN20/25-3/4"	12.5619	12.5591
DN25/d32-1"	12.5622	12.5594
DN32/d40-1 1/4"	12.5625	12.5597
DN40/d50-1 1/2"	12.5628	12.5600
DN50/d63-2"	12.5613	12.5603

na vyžádání:

- připojení přes příruby DIN
- membrána: FPM
- provedení s, v klidu otevřený
- příslušenství na vyžádání
- pohon dvojčinný



Uzavírací klapka PVC-U typ S4 s pneumatickým pohonem a optickým ukazatelem polohy

- Těsnění: EPDM
- Max. provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6
- Provedení: v klidu uzavřené (NC)

JEDNOČINNÝ

Typ pohonu	Rozměry	Obj.č.
UT 35-4	DN80/d90-3"	12.2932
	DN100/d110-4"	12.2933
UT 45-4	DN125/d140-5"	12.2934
	DN150/d160-6"	12.2935
UT 50-4	DN200/d225-8"	12.2936

DVOUČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 20-DA	DN80/d90-3"	12.2331
UT 25-DA	DN100/d110-4"	12.2332
UT 30-DA	DN125/d140-5"	12.2337
UT 35-DA	DN150/d160-6"	12.2333
	DN200/d225-8"	12.2338

na vyžádání:

- zvláštní provedení:
 - pohony v nevýbušném provedení
 - pohony plynule regulovatelné 4-20-mA
-