


Pojistné ventily z materiálu PVC-U



Typ: V186/V86

Technické údaje:


Pojistný ventil V186/V86 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
 - DN10-50 - Typ V186 - 0,5-9 bar
 - DN65-80 - Typ V86 - 0,5-6 bar
 - DN100 - Typ V86 - 1-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	D	L	h	H
16/10	70	134	117	137
20/15	70	134	117	137
25/20	100	134	117	137
32/25	100	174	172	199
40/32	130	174	156	199
50/40	130	224	247	290
63/50	150	244	247	290
75/65	180	284	45	275
90/80	250	360	90	410
110/100	250	380	70	485

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.000.134	17.000.149
20/15	17.000.135	17.000.150
25/20	17.000.136	17.000.151
32/25	17.000.137	17.000.152

40/32	17.000.138	17.000.153
50/40	17.000.139	17.000.154
63/50	17.000.140	17.000.155
75/65	17.003.093	17.003.097
90/80	17.003.101	17.003.105
110/100	17.003.109	17.003.113



Typ: V786


Technické údaje:

Pojistný ventil V786 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
 - DN10-25 - 0,5-10 bar
 - DN32-40 - 0,5-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	I	H	h	D
16/10	134	102	138	38	83
20/15	134	102	138	38	83
25/20	154	110	200	55	112
32/25	154	110	200	55	112
40/32	224	162	248	85	165
50/40	224	162	248	85	165

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	17.001.016	17.002.145
20/15	17.001.013	17.002.146
25/20	17.001.021	17.002.147
32/25	17.001.024	17.002.148
40/32	17.001.025	17.002.149
50/40	17.001.028	17.002.150



Typ: V886

Technické údaje:

Pojistný ventil V886 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
 - DN32-40 - 0,5-10 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	I	H	h	D
40/32	224	162	260	85	160
50/40	224	162	260	85	160

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
40/32	17.000.653	17.002.197
50/40	17.000.652	17.002.202