


Přetlakové ventily z materiálu PVC-U



Typ: V185/V85

Technické údaje:

Přetlakový ventil V185/V85 zabezpečuje zařízení a potrubní systémy proti přetlaku. Instaluje se do hlavního vedení a má hladký průchod. Při překročení nastaveného tlaku je vzniklý přetlak odveden přes pravouhle umístěný odvod (ByPass). Údaje pro volbu vhodných provozních parametrů dle výkonového diagramu.

- rozsah tlaku
 - DN10-50 - Typ V185 - 0,5-9 bar
 - DN65-80 - Typ V85 - 0,5-6 bar
 - DN100 - Typ V85 - 1-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	D	L	h	H	a
16/10	83	134	117	137	17
20/15	83	134	117	137	17
25/20	83	134	117	137	29
32/25	112	174	172	199	29
40/32	165	174	156	199	46
50/40	165	224	247	290	46
63/50	165	244	247	290	55
75/65	180	284	45	275	70
90/80	200	300	90	410	95
110/100	250	380	70	485	110

da/DN	Nastav. rozsah bar	PVC nátrubky k lepení	
		Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	0,5-10	17.000.120	17.000.179
20/15	0,5-10	17.000.121	17.000.180
25/20	0,5-10	17.000.122	17.000.181
32/25	0,5-10	17.000.123	17.000.182

40/32	0,5-10	17.000.124	17.000.183
50/40	0,5-10	17.000.125	17.000.184
63/50	0,5-10	17.000.126	17.000.185
75/65	1-6	17.002.709	17.002.713
90/80	1-6	17.002.717	17.002.721
110/100	1-4	17.002.725	17.002.729
