

Průtokoměry Gemü 850 z materiálu PVC-U




GEMÜ typ: 855

Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H₂O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - PP, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	2 - 25 l/h	855 10 D 7 21 14 1 11 25	880 03 027
16/10	2 - 40 l/h	855 10 D 7 21 14 1 12 40	880 03 028
16/10	5 - 60 l/h	855 10 D 7 21 14 1 13 60	880 03 029
16/10	10 - 100 l/h	855 10 D 7 21 14 1 14 100	880 03 030
16/10	15 - 160 l/h	855 10 D 7 21 14 1 15 160	880 03 031
20/15	5 - 60 l/h	855 15 D 7 21 14 1 21 60	880 10 205
20/15	10 - 100 l/h	855 15 D 7 21 14 1 22 100	880 10 206
20/15	15 - 160 l/h	855 15 D 7 21 14 1 23 160	880 10 207
20/15	20 - 250 l/h	855 15 D 7 21 14 1 24 250	880 10 208
20/15	30 - 320 l/h	855 15 D 7 21 14 1 25 320	880 10 209
25/20	15 - 160 l/h	855 20 D 7 21 14 1 31 160	880 18 439
25/20	20 - 250 l/h	855 20 D 7 21 14 1 32 250	880 14 586
25/20	40 - 400 l/h	855 20 D 7 21 14 1 33 400	880 14 587
25/20	60 - 640 l/h	855 20 D 7 21 14 1 34 640	880 14 588
32/25	20 - 250 l/h	855 25 D 7 21 14 1 41 250	880 03 056
32/25	40 - 400 l/h	855 25 D 7 21 14 1 42 400	880 03 057
32/25	60 - 640 l/h	855 25 D 7 21 14 1 43 640	880 03 058
32/25	100 - 1000 l/h	855 25 D 7 21 14 1 44 1000	880 03 059



Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

GEMÜ typ: 857

Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H₂O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - nerez, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	4 - 40 l/h	857 10 D 7 21 14 1 11 40	880 03 096
16/10	5 - 60 l/h	857 10 D 7 21 14 1 12 60	880 03 097
16/10	10 - 100 l/h	857 10 D 7 21 14 1 13 100	880 03 098
16/10	15 - 160 l/h	857 10 D 7 21 14 1 14 160	880 03 099
16/10	20 - 250 l/h	857 10 D 7 21 14 1 15 250	880 03 100
20/15	10 - 100 l/h	857 15 D 7 21 14 1 21 100	880 10 446
20/15	15 - 160 l/h	857 15 D 7 21 14 1 22 160	880 10 447
20/15	20 - 250 l/h	857 15 D 7 21 14 1 23 250	880 10 448
20/15	40 - 400 l/h	857 15 D 7 21 14 1 24 400	880 10 449
20/15	50 - 500 l/h	857 15 D 7 21 14 1 25 500	880 10 450
25/20	20 - 250 l/h	857 20 D 7 21 14 1 31 250	880 14 572
25/20	40 - 400 l/h	857 20 D 7 21 14 1 32 400	880 14 573
25/20	60 - 600 l/h	857 20 D 7 21 14 1 33 600	880 14 574
25/20	100 - 1000 l/h	857 20 D 7 21 14 1 34 1000	880 14 575
32/25	40 - 400 l/h	857 25 D 7 21 14 1 41 400	880 03 122
32/25	60 - 650 l/h	857 25 D 7 21 14 1 42 650	880 03 123
32/25	100 - 1000 l/h	857 25 D 7 21 14 1 43 1000	880 03 124
32/25	150 - 1600 l/h	857 25 D 7 21 14 1 44 1600	880 03 125

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

GEMÜ typ: 865 (plovák s magnetem)

Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H₂O při 20°C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - PP s magnetem, těsnění - o-kroužek - EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	2 - 25 l/h	865 10 D 7 21 14 1 11 25	880 09 981
16/10	2 - 40 l/h	865 10 D 7 21 14 1 12 40	880 09 982

16/10	5 - 60 l/h	865 10 D 7 21 14 1 13 60	880 09 983
16/10	10 -100 l/h	865 10 D 7 21 14 1 14 100	880 09 984
16/10	15 - 160 l/h	865 10 D 7 21 14 1 15 160	880 09 985
20/15	5 - 60 l/h	865 15 D 7 21 14 1 21 60	880 09 986
20/15	10 - 100 l/h	865 15 D 7 21 14 1 22 100	880 09 987
20/15	15 - 160 l/h	865 15 D 7 21 14 1 23 160	880 09 988
20/15	20 - 250 l/h	865 15 D 7 21 14 1 24 250	880 09 989
20/15	30 - 320 l/h	865 15 D 7 21 14 1 25 320	880 09 990
25/20	15 - 160 l/h	865 20 D 7 21 14 1 31 160	880 14 278
25/20	20 - 250 l/h	865 20 D 7 21 14 1 32 250	880 14 279
25/20	40 - 400 l/h	865 20 D 7 21 14 1 33 400	880 14 280
25/20	60 - 640 l/h	865 20 D 7 21 14 1 34 640	880 14 281
32/25	20 - 250 l/h	865 25 D 7 21 14 1 41 250	880 09 991
32/25	40 - 400 l/h	865 25 D 7 21 14 1 42 400	880 07 808
32/25	60 - 640 l/h	865 25 D 7 21 14 1 43 640	880 09 992
32/25	100 - 1000 l/h	865 25 D 7 21 14 1 44 1000	880 09 993

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
 Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
- přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)

GEMÜ typ: 867 (plovák s magnetem)

Provedení:

- uvedený měřicí rozsah pro H₂O při 20° C
- materiál: měřicí trubice - trogamid - T, plovák - nerez s magnetem, těsnění - o-kroužek – EPDM
- připojení: armaturní šroubení PVC-U s vloženou objímkou pro lepení

d/DN	Měřicí rozsah	Typové číslo	Objednací číslo
16/10	4 - 40 l/h	867 10 D 7 21 14 1 11 40	880 10 004
16/10	5 - 60 l/h	867 10 D 7 21 14 1 12 60	880 10 005
16/10	10 -100 l/h	867 10 D 7 21 14 1 13 100	880 10 006
16/10	15 - 160 l/h	867 10 D 7 21 14 1 14 160	880 10 007
16/10	20 -250 l/h	867 10 D 7 21 14 1 15 250	880 10 008
20/15	10 - 100 l/h	867 15 D 7 21 14 1 21 100	880 10 474
20/15	15 - 160 l/h	867 15 D 7 21 14 1 22 160	880 10 475
20/15	20 - 250 l/h	867 15 D 7 21 14 1 23 250	880 10 476
20/15	40 - 400 l/h	867 15 D 7 21 14 1 24 400	880 10 477
20/15	50 - 500 l/h	867 15 D 7 21 14 1 25 500	880 10 478
25/20	20 - 250 l/h	867 20 D 7 21 14 1 31 250	880 14 432
25/20	40 - 400 l/h	867 20 D 7 21 14 1 32 400	880 14 433
25/20	60 - 600 l/h	867 20 D 7 21 14 1 33 600	880 14 434
25/20	100 - 1000 l/h	867 20 D 7 21 14 1 34 1000	880 14 435
32/25	40 - 400 l/h	867 25 D 7 21 14 1 41 400	880 10 014
32/25	60 - 650 l/h	867 25 D 7 21 14 1 42 650	880 09 874

32/25	100 - 1000 l/h	867 25 D 7 21 14 1 43 1000	880 10 015
32/25	150 - 1600 l/h	867 25 D 7 21 14 1 44 1600	880 07 773

Poznámky:

Průtokoměry pro medium (NaOH 30%, 45% a 50%, HCl 30-33%, vzduch Δp 1 bar) na vyžádání.
Na vyžádání (za příplatek) je možné průtokoměr vybavit:

- o-kroužky Viton (2ks)
 - přípojovací šroubení (2ks) z materiálu (PVDF, PP, nerez, temperovaná litina)
-