

Armatury s pneupohonem z materiálu PVDF



2- cestný kulový kohout PVDF typ S4 s pneupohonem

a optickým ukazatelem polohy

- Dosedací kroužky koule: PTFE
- Materiál O-kroužků: FPM
- Připojení: objímky k navaření
- Provedení: v klidu uzavřené (NC)
- Maximální provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6

JEDNOČINNÝ

Typ pohonu	Rozměry	Obj.č.
UT 05-2	DN10/d16-3/8"	12.2482
	DN15/d20-1/2"	12.2483
	DN20/25-3/4"	12.2484
	DN25/d32-1"	12.2485
UT 15-4	DN32/d40-1 1/4"	12.2486
	DN40/d50-1 1/2"	12.2487
UT 17-4	DN50/d63-2"	12.2488
UT 25-4	DN65/d75-2 1/2"	12.2489
UT 30-4	DN80/d90-3"	12.2490
	DN80/d110-4"	12.2491

DVOUČINNÝ

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
UT 05-DA	DN10/d16-3/8"	12.2492
	DN15/d20-1/2"	12.2493
	DN20/25-3/4"	12.2494
	DN25/d32-1"	12.2495
UT 15-DA	DN32/d40-1 1/4"	12.2496
	DN40/d50-1 1/2"	12.2497
	DN50/d63-2"	12.2498
UT 17-DA	DN65/d75-2 1/2"	12.2499
	DN80/d90-3"	12.2500
	DN80/d110-4"	12.2501

na vyžádání:

- příslušenství: mikropsínače, elektromagnetické ovládací ventily
- provedení v klidu otevřené (NO)

Membránový ventil T4 PVDF s pneupohonem – na vyžádání

Uzavírací klapka K4 PVDF s pneupohonem – na vyžádání
