

Trojcestné kulové kohouty z materiálu PVDF




3- cestný kulový kohout PVDF, typ S4, "SAFETY", ručně ovládaný

- Koule: oboustranně jištěná
- Dosedací kroužek koule: PTFE
- Těsnění: FPM
- Max. provozní tlak: PN10
- Připojení: objímky k navaření

Ø	Vrt.koule	Obj.č.
DN10/d16-3/8"	T	12.4918
DN10/d16-3/8"	L	12.4919
DN15/d20-1/2"	T	12.4922
DN15/d20-1/2"	L	12.4923
DN20/d25-3/4"	T	12.5030
DN20/d25-3/4"	L	12.5031
DN25/d32-1"	T	12.4926
DN25/d32-1"	L	12.4927
DN32/d40-1 1/4"	T	12.5032
DN32/d40-1 1/4"	L	12.5033
DN40/d50-1 1/2"	T	12.4930
DN40/d50-1 1/2"	L	12.4931
DN50/d63-2"	T	12.4934
DN50/d63-2"	L	12.4935

TKIF



3-cestný kulový kohout se šroubením pro polyfúzní svařování sedlo PTFE, vrtání "T"
 O kroužky FPM

d	H	E	H1	C	Z	PN	Váha	Objed.čís
16					TKIF016F			
20	117	54	80	67	88	10	195	TKIF020F
25	144	65	100	85	112	10	350	TKIF025F
32	158	73	110	85	122	10	505	TKIF032F
40	183,5	86	131	108	142,5	10	820	TKIF040F
50	219	98	148	108	172	10	1070	TKIF050F
63	266,5	122	176	134	211,5	10	1795	TKIF063F

LKIF

3-cestný kulový kohout se šroubením pro polyfúzní svařování sedlo PTFE, vrtání "L"
 O kroužky FPM

d	H	E	H1	C	Z	PN	Váha	Objed.číslo
16				LKIF016F				
20	117	54	80	67	88	10	195	LKIF020F
25	144	65	100	85	112	10	350	LKIF025F
32	158	73	110	85	122	10	505	LKIF032F
40	183,5	86	131	108	142,5	10	820	LKIF040F
50	219	98	148	108	172	10	1070	LKIF050F
63	266,5	122	176	134	211,5	10	1795	LKIF063F