# Řídící ovladače (Timery)

Timery nebo-li řídící jednotky slouží k programování a ovládání ventilů SIATA. Timery se vyrábí pro různé aplikace včetně náročných úpravárenských procesů. Timery lze vybavit externími výstupy popř. řídit různými vstupy.

| Označení | Popis | Obj. číslo |
|---|---|---|
| **STO-05** | Časový pro V132A (změkčování) | **006.100.100** |
| **STO/08-05** | Časový pro V132F (filtrace) | **006.100.101** |
| **ST2-05** | Časový se dvěma písty (změkčování) V132 / V230 | **006.100.102** |
| **ST2/08-05** | Časový se dvěma písty (filtrace) V132 / V230 | **006.100.103** |
| **XPO/05** | XP-Controller pro V132A / V132F - časový | **006.100.116** |
| **XPO/01-05** | XP-Controller pro V132T - časový+objemový | **006.100.117** |
| **XP2-05** | XP Controller se dvěma písty-časový | **006.100.118** |
| **ATO/01-05** | Aqua-Timer pro V132T (s kabelem pro vodoměr) | **006.100.122** |
| **ATO/02-05** | Aqua-Timer pro V132A (s přípojkou DIN) | **006.100.123** |
| **AT2/02-05** | Aqua-Timer se dvěma písty (s přípojkou DIN) | **006.100.125** |
| **AC7/02-05** | Aqua-Cubic se sedmi písty pro Duplex-změkčování | **006.100.134** |
| **AI7-02-05** | Aqua-Ionic se sedmi písty (pro odsolování) | **006.100.136** |