

Potrubní rozvody

●

[Potrubní rozvody z materiálu PVC-U](#)

Potrubní rozvody z materiálu PVC-U se vyznačují výbornou chemickou odolností vůči kyselinám i louhům. Mají též atest na použití v rozvodech pitné vody. Materiál PVC-U má vysokou pevnost a malou teplotní roztažnost. Rozvody z materiálu PVC-U se snadno spojují lepením.

●

[Potrubní rozvody z materiálu PVC-C](#)

Potrubní rozvody z materiálu PVC-C mají výbornou chemickou odolnost vůči chemikáliím. Materiál PVC-C se může použít až do teploty média 100oC. Materiál PVC-C se spojuje lepením.

●

[Potrubní rozvody z materiálu PE](#)

Potrubní rozvody z materiálu PE se vyznačují výbornou chemickou odolností vůči chemikáliím. Materiál PE lze použít ve vnitřním i venkovním prostředí, protože odolává mrazu i UV záření. Materiál se spojuje svařováním.

●

[Potrubní rozvody z materiálu PP](#)

Potrubní rozvody z materiálu PP mají výbornou chemickou odolnost vůči chemikáliím. Rozvody z PP jsou nejpoužívanější průmyslové rozvody. Mají též atest na použití v rozvodech pitné vody. Odolávají i teplotám média do 100oC. Materiál PP se spojuje svařováním.

●

[Potrubní rozvody z materiálu PVDF](#)

Potrubní rozvody z materiálu PVDF se vyznačují mimořádnou chemickou odolností vůči většině chemikálií. Složením se materiál PVDF podobá teflonu. Rozvody z PVDF lze použít ve venkovním i vnitřním prostředí. Teplotní odolnost je -30 až +150oC. Materiál se spojuje svařováním.

●

[Potrubní rozvody z materiálu ABS](#)

Potrubní rozvody z materiálu ABS se vyznačují dobrou chemickou odolností vůči chemikáliím. Materiál lze použít i v provozech s teplotou do -40oC. Materiál má dobré mechanické vlastnosti. Rozvody ABS se spojují lepením.
