


Uzavírací klapky z materiálu ABS


FKOA/LM uzavírací klapka



- klapka centricky uložena, těleso klapky z PP-GfK pro příruby s vrtáním dle DIN a ANSI, celé vytěsněné manžetou
- ruční páka s rastrem pro 10 nastavení

d	DN	B2	B3	C	C1	Z	PN	Obj. č. - EPDM	Obj. č. - FPM
50	40	60	137	175	100	33	16	HO FKA 106	HO FKB 106
63	50	70	143	175	100	43	16	HO FKA 107	HO FKB 107
75	65	80	164	272	110	46	10	HO FKA 108	HO FKB 108
90	80	93	178	272	110	49	10	HO FKA 109	HO FKB 109
110	100	107	192	272	110	56	10	HO FKA 110	HO FKB 110
140	125	120	212	330	110	64	10	HO FKA 111	HO FKB 111
160	150	134	225	330	110	70	10	HO FKA 112	HO FKB 112
225	200	161	272	420	122	71	10	HO FKA 113	HO FKB 113

FKOA/RM uzavírací klapka



- s ruční převodovou skříní pro otočení o 90°
- klapka centricky uložena
- těleso klapky z PP-GfK pro příruby s vrtáním dle DIN a ANSI celé vytěsněné manžetou

d	DN	Z	G1	B2	B5	B6	PN	Obj. č. - EPDM	Obj. č. - FPM
75	65	46	135	80	174	146	10	HV FKA 108	HV FKB 108
90	80	49	135	93	188	160	10	HV FKA 109	HV FKB 109
110	100	56	135	107	202	174	10	HV FKA 110	HV FKB 110
140	125	64	144	120	222	194	10	HV FKA 111	HV FKB 111
160	150	70	144	134	235	207	10	HV FKA 112	HV FKB 112
225	200	71	204	161	287	256	10	HV FKA 113	HV FKB 113
250	250	114	236	210	317	281	10	HV FKA 114	HV FKB 114
315	300	114	236	245	374	338	8	HV FKA 115	HV FKB 115

