


Příslušenství k trubkám



Držáky potrubí

- **Materiál:** těleso PP, třmen ABS
- **Barva:** šedá, černá
- **Balení:** 10 ks (rozměry d 16 až d 32 jsou dodávány bez třmenu)

d	H	L	dz	d1	h	f	Typ	Obj. č.
16	23	28	5,5	10,5	7,5	16	A	1R.ST1.160
20	25	33	5,5	10,5	7,5	16	A	1R.ST1.200
25	28	38	5,5	10,5	7,5	16	A	1R.ST1.250
32	31	48	5,5	10,5	7,5	16	B	1R.ST1.320
40	42	54	5,5	10,5	7,5	2	B	1R.ST1.400
50	47	64,5	7	14	9	23	B	1R.ST1.500
63	56	8	7	14	9	25	B	1R.ST1.630
75	64	94	9	17	10,5	28	B	1R.ST1.750
90	72	115	9	17	13,5	3	B	1R.ST1.900
110	84	139	9	17	14	3	B	1R.ST1.110
125	-	-	-	-	-	-	-	1R.ST1.130
140	-	-	-	-	-	-	-	1R.ST1.150
160	-	-	-	-	-	-	-	1R.ST1.150
200	-	-	-	-	-	-	-	07.0188
225	-	-	-	-	-	-	-	07.0189
250	-	-	-	-	-	-	-	07.1076
280	-	-	-	-	-	-	-	07.1077
315	-	-	-	-	-	-	-	07.1078

Rozměry d 125 - d 315 na vyžádání

Řezače trubek



A. Ruční řezačka trubek

Typ	Průměr trubky mm	Max. síla stěny	Hmotnost kg	Objednací číslo
KRA 63	10 - 63	7,2	0,71	790 109 001
KRA 110	50 - 110	12,7	1,39	790 109 002
KRA 160	110 - 160	19	1,88	790 109 003



B. Náhradní řezací kotouče

Typ	Průměr trubky mm	Max. síla stěny	Hmotnost kg	Objednací číslo
SR 63	10 - 63	7,2	0,03	790 109 011
SR 110/160	50 - 110	12,7	0,095	790 109 012
SR 160	110 - 160	19	0,155	790 109 013



C. Ruční úkosovačka trubek

Typ	Průměr trubky mm	Objednací číslo
vel. 1	16 - 75	799 495 145
vel. 2	32 - 250	799 495 146

Polyfúzní svářečky na trubky HSK HHSW

HSK HHSW-40-W, HHSW-63-W, HHSW-110-W

- Kvalitní ruční přístroje na polyfúzní svařování trubek d 16 – d 110 mm
- Plynulá regulace teploty s digitální indikací
- Robustní plechový kufr s výbavou ZDARMA!
- Svařovací nástavce dle vlastního výběru!
- Příkon 650W – 800W – 1200 W
- Vyrobeno v Dánsku!



Typ přístroje	Rozsah sváření	Napětí	Příkon	Prac. teplota	Hmotnost	Obsah dodávky
HHSW-40-W	d 16 - 40 mm	230 V	650 W	201 - 279 °C	1 kg	komplet*
HHSW-63-W	d 16 - 63 mm	230 V	800 W	201 - 279 °C	1,8 kg	komplet*
HHSW-110-W	d 16 - 110 mm	230 V	1200 W	201 - 279 °C	2 kg	komplet*

*komplet obsahuje: 2 fixační šrouby, 1 šestihran, 1 stojánek, 1 stolní svěrka, 1 plechový transportní kufr

Svařovací nástavce jsou kompatibilní s nástavci Dytron.

Přístroje jsou dodávány v rozsahu výše uvedeného kompletu nebo ve výhodné sadě včetně všech svařovacích nástavců.
