
Pojistné ventily z materiálu PP

Typ: V186/V86



Technické údaje:


Pojistný ventil V186/V86 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
  - DN10-50 - Typ V186 - 0,5-9 bar
  - DN65-80 - Typ V86 - 0,5-6 bar
  - DN100 - Typ V86 - 1-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	D	L	h	H
16/10	70	134	117	137
20/15	70	134	117	137
25/20	100	134	117	137
32/25	100	174	172	199
40/32	130	174	156	199
50/40	130	224	247	290
63/50	150	244	247	290
75/65	180	284	45	275
90/80	250	360	90	410
110/100	250	380	70	485

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	**Membrána PTFE Obj. č.**
16/10	**17.000.141**	**17.000.159**
20/15	**17.000.142**	**17.000.160**
25/20	**17.000.143**	**17.000.161**
32/25	**17.000.144**	**17.000.162**
40/32	**17.000.145**	**17.000.163**
50/40	**17.000.146**	**17.000.164**
63/50	**17.000.147**	**17.000.165**
75/65	**17.003.269**	**17.003.273**
90/80	**17.003.277**	**17.003.281**
110/100	**17.003.285**	**17.003.289**

Typ: V786



Technické údaje:


Pojistný ventil V786 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku
  - DN10-25 - 0,5-10 bar
  - DN32-40 - 0,5-4 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	l	H	h	D
16/10	134	102	138	38	83
20/15	134	102	138	38	83
25/20	154	110	200	55	112
32/25	154	110	200	55	112
40/32	224	162	248	85	165
50/40	224	162	248	85	165

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	**Membrána PTFE Obj. č.**
16/10	**17.000.997**	**17.002.151**
20/15	**17.000.999**	**17.002.152**
25/20	**17.001.002**	**17.002.153**
32/25	**17.001.001**	**17.002.154**
40/32	**17.001.010**	**17.002.155**
50/40	**17.001.007**	**17.002.156**

Typ: V886



Technické údaje:

Pojistný ventil V886 slouží k docílení stálého provozního nebo zpětného tlaku v technologických zařízeních. Může být rovněž instalován jako By-Pass pro vyrovnání kolísání tlaku.

- rozsah tlaku - DN32-40 - 0,5-10 bar
- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	l	H	h	D
40/32	224	162	260	85	160
50/40	224	162	260	85	160

da/DN	PP nátrubky k navaření	
	Membrána EPDM Obj. č.	**Membrána PTFE Obj. č.**
40/32	**17.000.658**	**17.002.199**
50/40	**17.000.659**	**17.002.204**