

Armatury s elektropohonem z materiálu PVC-U

2- cestný kulový kohout PVC-U typ S4, s elektropohonem EO 510pi.,OE 412, EO 425, OA6



- Těsnění: EPDM
- Připojení: objímky k lepení
- Dosedací kroužek: PTFE
- Pohon: OA PN10
- Max.provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6,PN5,PN4

Rozměr	PN	Typ pohonu	Obj.č. 24V/50Hz	Obj.č. 230V/50Hz
d 16/DN 10	10	EO510pi	12.2227	12.2226
d 20/DN 15	10	EO510pi	12.2156	12.1912
d 25/DN 20	10	EO510pi	12.0322	12.0336
d 32/DN 25	10	EO510pi	12.0321	12.0341
d 40/DN 32	10	EO412	12.0368	12.0363
d 50/DN 40	10	EO412	12.0427	12.0364
d 63/DN 50	10	EO412	12.0428	12.0365
d 75/DN 65	6	EO425	12.0429	12.0366
d 90/DN 80	5	EO425	12.0430	12.0367
d110/DN 80	4	EO425	12.2127	12.1994
d 75/DN 65	10	OA6		12.2584
d 90/DN 80	10	OA6		12.2585
d110/DN 80	6	OA6		12.2586

Zvláštní provedení:

- přídatné připojení pro ukazatel polohy (pro EO412,EO 425)
- elektropohon v nevýbušném provedení
- připojení pro ukazatel polohy bezpotenciálové (pro EO425)
- těsnění FPM (Viton)

2- cestný kulový kohout PVC-U typ S4 s elektropohonem a plynulou regulací polohy 4-20 mA

- Těsnění: EPDM
- Připojení: objímky k lepení
- Dosedací kroužek: PTFE
- Max.provozní tlak: d16-d63 PN10, d75-d110 PN6
- 230V50Hz - IP65

- Těsnění FPM: na vyžádání
- Napětí 24V DC na vyžádání
- Doba přestavení 90°: typ 3011 10s, typ 3001 7s

Typ pohonu	Rozměr	Obj.č.
3011	DN10/d16	12.0505
	DN15/d20	12.0529
	DN20/d25	12.0530
	DN25/d32	12.0531
	DN32/d40	12.0532
	DN40/d50	12.0533
	DN50/d63	12.0534
3001	DN65/d75	12.0535
	DN80/d90	12.0536
	DN80/d110	12.0537

3- cestný kulový kohout PVC-U typ S4 typ S4, s elektropohonem OE 510pi, OE412



- Těsnění: EPDM
- Dosedací kroužek: PTFE
- Připojení: objímky k lepení
- Max.provozní tlak: PN10

Rozměr	Provedení koule	Typ pohonu	Obj.č. 24V/50Hz	Obj.č. 230V/50Hz
DN10/d16	T	OE 510pi	12.5558	12.5151
DN15/d20	T	OE 510pi	12.5559	12.0062
DN20/d25	T	OE 510pi	12.5560	12.1915
DN25/d32	T	OE 510pi	12.5561	12.0333
DN32/d40	T	EO 412	12.2194	12.2023
DN40/d50	T	EO 412	12.1949	12.1887
DN50/d63	T	EO 412	12.2089	12.1894

Zvláštní provedení:

- přídatné připojení pro ukazatel polohy (pro EO412)
- elektropohon v nevýbušném provedení
- provedení L
- těsnění FPM

Uzavírací klapka PVC-U typ S4 s elektrickým pohonem, optickým ukazatelem polohy a nouzovým ručním ovládáním

- Těsnění: EPDM nebo FPM
- Pohon: střídavý 230V/50Hz
- Max. provozní tlak: d90-d140 PN10, d160-d225 PN6

Typ	Rozměr	Těsnění EPDM Obj.č.	Těsnění FPM Obj.č.
OA-6	DN80/d 90-3"	12.2344	12.2428
OA-8	DN100/d110-4"	12.2345	12.2429
	DN125/d140-5"	12.2346	12.2430
OA-15	DN150/d160-6"	12.2347	12.2431
	DN200/d225-8"	12.2348	12.2432

Zvláštní provedení:

- pohony v nevýbušném provedení
 - pohony plynule regulovatelné 4-20-mA
-