
Redukční ventily z materiálu PVC-U





Typ: V82/V182

Technické údaje:

Redukční ventil V82/V182 redukuje tlaky v zařízeních nebo systémech na zadanou hodnotu a udržuje je na konstantní úrovni. Nastavení sekundárního tlaku je možné přímo odečítat na připojeném manometru,chráněném před stykem s mediem. Údaje pro volbu vhodných provozních parametrů dle výkonového diagramu.
Typ V182

- DN10-40 0,5-9 bar
- DN50 0,5-9 bar
- DN65-80 0,5-6 bar
- DN100 1-4 bar


- možnost regulace
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media

da/DN	D	L	h	H
16/10	70	134	100	130
20/15	70	134	100	130
25/20	100	174	130	170
32/25	100	174	130	170
40/32	130	224	175	230
50/40	130	224	175	230
63/50	150	244	210	285
75/65	200	300	250	350
90/80	250	360	305	425
110/100	300	420	345	495

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	**17.005.510**	**17.005.520**
20/15	**17.005.511**	**17.005.521**

25/20	**17.005.512**	**17.005.522**
32/25	**17.005.513**	**17.005.523**
40/32	**17.005.514**	**17.005.524**
50/40	**17.005.515**	**17.005.525**
63/50	**17.002.505**	**17.002.507**
75/65	**17.002.509**	**17.002.511**
90/80	**17.002.513**	**17.002.515**
110/100	**17.002.517**	**17.002.519**





Typ: V782

Technické údaje:

Redukční ventil V782 redukuje tlaky v zařízeních nebo systémech na zadanou hodnotu a udržuje je na konstantní úrovni.
Údaje pro volbu vhodných provozních parametrů dle výkonového diagramu.

- pracovní tlak max. 10 bar
- možnost regulace tlaku v rozmezí 0,5-9 bar
- rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem min. 1 bar
- libovolná instalace
- použití pro kapalná a plynná media
- různé způsoby připojení

da/DN	L	l	H	h	D
16/10	134	102	138	48	83
20/15	134	102	138	48	83
25/20	154	110	205	65	112
32/25	154	110	205	65	112
40/32	224	162	248	95	165
50/40	224	162	248	95	165

da/DN	PVC nátrubky k lepení	
	Membrána EPDM Obj. č.	Membrána PTFE Obj. č.
16/10	**17.001.345**	**17.002.173**
20/15	**17.001.353**	**17.002.174**
25/20	**17.001.386**	**17.002.175**
32/25	**17.001.394**	**17.002.176**

40/32	**17.001.427**	**17.002.177**
50/40	**17.001.435**	**17.002.178**