


Průtokoměry M123 z materiálu PVDF



Technické údaje:

Průtokoměr M123 pracuje na principu plováku a slouží k měření průtoku v uzavřených potrubních systémech. Hodnota okamžitého průtoku se odečte na stupnici měřicí trubice podle polohy největšího průměru plováku.

- možnost širokého výběru měřících rozsahů
- svislá instalace
- radiálně vyjímatelné
- možnost připojení příslušenství (konc. kontakty)
- vnitřní díly z PVDF
- malé zástavbové rozměry
- možnost dodávek speciálních stupnic pro kapalná a plynná media
- možnost dodatečné výměny stupnice
- na vyžádání připojení z materiálů PP, PE nebo PVDF, O-kroužky FPM

l/h H ₂ O	da/DN	L	L1	L2	G
1,5-15	16/10	165	171	199	3/4"
2,5-25	16/10	165	171	199	3/4"
5-50	16/10	165	171	199	3/4"
10-100	16/10	165	171	199	3/4"
8-80	20/15	185	191	223	1"
15-150	20/15	185	191	223	1"
20-200	20/15	185	191	223	1"
15-150	32/25	200	206	250	1 1/2"
30-300	32/25	200	206	250	1 1/2"
50-500	32/25	200	206	250	1 1/2"
100-1000	32/25	200	206	250	1 1/2"

Max. přípustná teplota media při tlaku 1 bar:

- trubice PVC-U + 60 °C
- trubice PSU + 100 °C (pouze se šroubením PVDF)
- trubice PVDF + 140 °C (pouze se šroubením PVDF)

Maximální přípustný tlak 10 bar při 20 °C.
